IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

STL - Wciskany uchwyt do kabli

Rys. 1



Wciskany w otwór: Ø4±0.08
Grubość panelu: 0.8-2

Rys. 2



Wciskany w otwór: Ø4.75±0.08
Grubość panelu: 0.8-2

Rys. 3



Wciskany w otwór: Ø6±0.08
Grubość panelu: 0.78-2

Rys. 4



Wciskany w otwór: Ø6.5±0.09
Grubość panelu: 0.8-1.6



Rys. 5



Wciskany w otwór: kwadrat 5.5
Grubość panelu: 0.8-2

Rys. 6



Wciskany w otwór: jak na rysunku
Grubość panelu: 0.8-1.6

Rys. 7



Wciskany w otwór: Ø7.9±0.08
Grubość panelu: minimum 6.4

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Rys.	A	B	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego ±0.08	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
STL3-250-6M-01	7	6	19.1	5.1 - 7.6	7.9	6.4 min.	PA 66	UL94 V-2	naturalny