

## T-MSN - Maskownica śrub i nakrętek



### Dane techniczne:

- **Materiał: LDPE**
- **Dostępne kolory dla T-MSN:**
  - czarny (RAL 9005)
  - szary (RAL 7040)
  - biały (RAL 9010) (z wyjątkiem rozmiaru M30)
- **Dostępne kolory dla BM-MSN**
  - czarny
  - biały
- **Stosowane jako osłony śrub i nakrętek**
- **Opakowanie 100 szt.**

| Symbol       | Gwint | B    | D    | Wysokość<br>H | A    | Rozmiar klucza | Materiał | Kolor |
|--------------|-------|------|------|---------------|------|----------------|----------|-------|
|              |       | [mm] | [mm] | [mm]          | [mm] | [mm]           |          |       |
| T-MSN-M22-GR | M22   | 31.3 | 38.9 | 36            | 20   | 32             | LDPE     | szary |

### Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową