

## T-WK - Kwadratowa wkładka do rur



### Dane techniczne:

- **Materiał: LDPE**
- **Dostępne kolory:**
  - czarny (RAL 9005)
  - szary (RAL 7040)
  - biały (RAL 9010)
  - inne kolory na specjalne zamówienie
- Szeroko stosowane w przemyśle meblarskim, wystroju wnętrz, budownictwie itp.
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol         | Zakres grubości ścianki rury<br>R | Wymiary wkładki<br>A × A | C | H  | E    | F    | Materiał |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|---|----|------|------|----------|
|                | [mm]                              |                          |   |    |      |      |          |
| T-WK-100-100-2 | 5.0-8.0                           | 100 × 100                | 5 | 23 | 78.6 | 88.9 | LDPE     |

### Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową