

## T-WO - Okrągła wkładka do rur



### Dane techniczne:

- **Materiał: LDPE**
- **Dostępne kolory:**
  - czarny (RAL 9005)
  - szary (RAL 7040)
  - biały (RAL 9010)
  - inne kolory na specjalne zamówienie
- Szeroko stosowane w przemyśle meblarskim, wystroju wnętrz, budownictwie itp.
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol   | Średnica nominalna | Średnica wkładki<br>D | Zakres grubości ścianki rury<br>R | C    | H    | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | Materiał |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|------|------|----------------|----------------|----------|
|          | [in]               | [mm]                  | [mm]                              | [mm] | [mm] | [mm]           | [mm]           |          |
| T-WO-114 | -                  | 114                   | 3.0 - 5.0                         | 6    | 32.5 | 98.5           | 108.8          | LDPE     |

### Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową