

## T-WP - Prostokątna wkładkado rur



### Dane techniczne:

- **Materiał: LDPE**
- **Dostępne kolory:**
  - czarny (RAL 9005)
  - szary (RAL 7040)
  - biały (RAL 9010)
  - inne kolory na specjalne zamówienie
- Szeroko stosowane w przemyśle meblarskim, wystroju wnętrz, budownictwie itp.
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol     | Zakres grubości ścianki rury<br>R | Wymiary wkładki<br>A x B | C    | H    | E x F       | F x J       | Materiał | Kolor  |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|------|------|-------------|-------------|----------|--------|
|            | [mm]                              | [mm]                     | [mm] | [mm] | [mm]        | [mm]        |          |        |
| T-WP-25-40 | 1.5 - 3.0                         | 40 x 25                  | 5    | 14   | 19.8 x 32.5 | 23.4 x 38.0 | LDPE     | czarny |

### Właściwości materiałowe LDPE:

- szczególnie dobre właściwości w niskich temperaturach
- temperatura kruszenia <-100°C
- duża odporność na wysokie temperatury
- punkt mięknięcia wg Vicata (1kg) 88°C
- duża odporność na promieniowanie UV
- naprężenie przy rozciąganiu 12 MPa
- naprężenie przy zerwaniu 8 MPa
- dobra odporność na środowiskową korozję naprężeniową