

TU-FEU-PG - Dławnice kablowe, metalowe, ATEX, gwint PG



Dane techniczne:

- **Materiał korpusu: mosiądz niklowany**
- Inne dostępne materiały korpusu: mosiądz, stal nierdzewna, aluminium
- **Materiał uszczelki: NBR**, Temperatura pracy: od -30°C do 120°C
- Inne dostępne materiały uszczelki:
 - TPV - temperatura pracy od -30°C do 120°C
 - Neopren - temperatura pracy od -40°C do 100°C
 - Silikon - temperatura pracy od -60°C do 180°C
- Gwint: PG (DIN 40430)
- Certyfikaty: IEP 17 ATEX 0516X, RoHS
- Aplikacja w strefach zagrożenia wybuchem: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22

Symbol	Gwint PG ØAG	Zakres średnicy wiązki kablowej QA	Ochrona D GL min.	Ochrona E GL min.	Rozmiar klucza SW1	Rozmiar klucza SW2	Opakowanie	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]	
TU-FEU-P7NBBN	PG7	3.0 - 6.5	16	7	14	14	50	mosiądz niklowany