



## BL-ISM - Izolatory śrub metrycznych



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon
- **Kolor:** naturalny
- Materiały dostępne na specjalne zamówienie: czarny Nylon, PE, PP, POM, Nylon z włóknem szklanym
- Izolują elementy mocujące
- Chronią przed zwarcieniem i korozją elektrolityczną
- Zapobiegają poluzowaniu się zmontowanych elementów na skutek wibracji

| Symbol               | Gwint | Średnica wewn.<br>d | d1   | Średnica zewn.<br>D | h    | Wysokość<br>L | Opakowanie |
|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------|------------|
|                      |       | [mm]                | [mm] | [mm]                | [mm] | [mm]          |            |
| BL-ISM-M3-039-060-20 | M3    | 3.2                 | 3.9  | 6                   | 2    | 3.5           | 1000       |
| BL-ISM-M3-039-060-30 | M3    | 3.2                 | 3.9  | 6                   | 3    | 4.5           | 1000       |
| BL-ISM-M3-039-060-40 | M3    | 3.2                 | 3.9  | 6                   | 4    | 5.5           | 1000       |
| BL-ISM-M3-039-060-50 | M3    | 3.2                 | 3.9  | 6                   | 5    | 6.5           | 1000       |
| BL-ISM-M3-049-060-20 | M3    | 3.2                 | 4.9  | 6                   | 2    | 3.5           | 1000       |
| BL-ISM-M3-049-060-30 | M3    | 3.2                 | 4.9  | 6                   | 3    | 4.5           | 1000       |
| BL-ISM-M3-049-060-40 | M3    | 3.2                 | 4.9  | 6                   | 4    | 5.5           | 1000       |
| BL-ISM-M3-049-060-50 | M3    | 3.2                 | 4.9  | 6                   | 5    | 6.5           | 1000       |
| BL-ISM-M4-059-080-20 | M4    | 4.3                 | 5.9  | 8                   | 2    | 3.5           | 1000       |
| BL-ISM-M4-059-080-30 | M4    | 4.3                 | 5.9  | 8                   | 3    | 4.5           | 1000       |
| BL-ISM-M4-059-080-40 | M4    | 4.3                 | 5.9  | 8                   | 4    | 5.5           | 1000       |
| BL-ISM-M4-059-080-50 | M4    | 4.3                 | 5.9  | 8                   | 5    | 6.5           | 1000       |
| BL-ISM-M5-069-100-20 | M5    | 5.3                 | 6.9  | 10                  | 2    | 3.5           | 1000       |
| BL-ISM-M5-069-100-30 | M5    | 5.3                 | 6.9  | 10                  | 3    | 4.5           | 1000       |
| BL-ISM-M5-069-100-40 | M5    | 5.3                 | 6.9  | 10                  | 4    | 5.5           | 1000       |
| BL-ISM-M5-069-100-50 | M5    | 5.3                 | 6.9  | 10                  | 5    | 6.5           | 1000       |
| BL-ISM-M5-079-150-20 | M5    | 5.3                 | 7.9  | 15                  | 2    | 3.5           | 1000       |
| BL-ISM-M5-079-150-30 | M5    | 5.3                 | 7.9  | 15                  | 3    | 4.5           | 1000       |
| BL-ISM-M5-079-150-40 | M5    | 5.3                 | 7.9  | 15                  | 4    | 5.5           | 1000       |
| BL-ISM-M5-079-150-50 | M5    | 5.3                 | 7.9  | 15                  | 5    | 6.5           | 1000       |
| BL-ISM-M6-089-125-20 | M6    | 6.4                 | 8.9  | 12.5                | 2    | 3.5           | 1000       |

| Symbol               | Gwint | Średnica wewn.<br>d | d1   | Średnica zewn.<br>D | h    | Wysokość<br>L | Opakowanie |
|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------|------------|
|                      |       | [mm]                | [mm] | [mm]                | [mm] | [mm]          | [szt./pcs] |
| BL-ISM-M6-089-125-30 | M6    | 6.4                 | 8.9  | 12.5                | 3    | 4.5           | 1000       |
| BL-ISM-M6-089-125-40 | M6    | 6.4                 | 8.9  | 12.5                | 4    | 5.5           | 1000       |
| BL-ISM-M6-089-125-50 | M6    | 6.4                 | 8.9  | 12.5                | 5    | 6.5           | 1000       |
| BL-ISM-M8-109-170-20 | M8    | 8.4                 | 10.9 | 17                  | 2    | 3.5           | 1000       |
| BL-ISM-M8-109-170-30 | M8    | 8.4                 | 10.9 | 17                  | 3    | 4.5           | 1000       |
| BL-ISM-M8-109-170-40 | M8    | 8.4                 | 10.9 | 17                  | 4    | 5.5           | 1000       |
| BL-ISM-M8-109-170-50 | M8    | 8.4                 | 10.9 | 17                  | 5    | 6.5           | 1000       |
| BL-ISM-M8-109-250-20 | M8    | 8.4                 | 10.9 | 25                  | 2    | 3.5           | 1000       |
| BL-ISM-M8-109-250-30 | M8    | 8.4                 | 10.9 | 25                  | 3    | 4.5           | 1000       |
| BL-ISM-M8-109-250-40 | M8    | 8.4                 | 10.9 | 25                  | 4    | 5.5           | 1000       |
| BL-ISM-M8-109-250-50 | M8    | 8.4                 | 10.9 | 25                  | 5    | 6.5           | 1000       |