



BL-MPPVC - Miękkie podkładki z PCW



Dane techniczne:

- **Materiał standardowy: przezroczyste, miękkie PCW (PVC); twardość 70±5 w skali Shore'a**
- Materiał na specjalne zamówienie: kolor naturalny, miękkie PVC; twardość 80±5 w skali Shore'a
- Odporność na temperatury od -35 do +50°C.
- Warunkowa odporność na kwasy
- Dobra odporność na alkalia i oleje
- BL-MPPVC-M3-07 dostępny tylko z materiału: przezroczyste miękkie PVC, twardość 80±5 w skali Shore'a

Symbol	Dla gwintu	Średnica wewn. d	Średnica zewn. D	Wysokość h	Materiał	Kolor	Opakowanie
		[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
BL-MPPVC-M3-07	M3	3.2	7	0.5	PVC	przezroczysty	1000
BL-MPPVC-M4-09	M4	4.3	9	1	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M5-10	M5	5.3	10	1	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M6-12	M6	6.4	12	1.5	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M6-13	M6	6.4	12.5	1.5	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M8-16	M8	8.4	16	1.5	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M8-17	M8	8.4	17	1.5	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M10-20	M10	10.5	20	2	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M10-21	M10	10.5	21	2	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M12-24	M12	13	24	2	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M14-28	M14	15	28	2	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M14-30	M14	15	30	3	PVC	naturalny	1000
BL-MPPVC-M16-30	M16	17	30	3	PVC	naturalny	500
BL-MPPVC-M18-34	M18	19	34	3	PVC	naturalny	500
BL-MPPVC-M20-37	M20	21	37	3	PVC	naturalny	500