



BL-PK - Przepusty kablowe PCW



Dane techniczne:

- **Materiał:** miękkie PCW twardość 60° Shore A
- **Kolor:** czarny (biały dostępny na specjalne zamówienie)
- **Opakowanie:** 1000 szt.

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej d	Średnica otworu montażowego d1	Średnica zewn. D	Grubość panelu h	Grubość H	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
BL-PK-045-095-12-60	4.5	6.5	9.5	1.2	6	PVC	czarny
BL-PK-050-110-15-60	5	8	11	1.5	6	PVC	czarny
BL-PK-060-115-10-60	6	8	11.5	1	6	PVC	czarny
BL-PK-060-115-15-60	6	9	11.5	1.5	6	PVC	czarny
BL-PK-060-127-20-80	6	9.8	12.7	2	8	PVC	czarny
BL-PK-080-180-10-60	8	14	18	1	6	PVC	czarny
BL-PK-080-140-15-55	8	10	14	1.5	5.5	PVC	czarny
BL-PK-080-140-15-80	8	10	14	1.5	8	PVC	czarny
BL-PK-090-160-10-65	9	11	16	1	6.5	PVC	czarny
BL-PK-090-160-15-65	9	12	16	1.5	6.5	PVC	czarny
BL-PK-100-180-10-60	10	13	18	1	6	PVC	czarny
BL-PK-100-180-12-80	10	12	18	1.2	8	PVC	czarny
BL-PK-100-180-15-60	10	13	18	1.5	6	PVC	czarny
BL-PK-100-175-20-70	10	12	17.5	2	7	PVC	czarny
BL-PK-100-180-30-80	10	13	18	3	8	PVC	czarny
BL-PK-100-180-40-110	10	12	18	4	11	PVC	czarny
BL-PK-120-200-15-70	12	15	20	1.5	7	PVC	czarny
BL-PK-120-200-20-70	12	15	20	2	7	PVC	czarny
BL-PK-120-220-40-100	12	17	22	4	10	PVC	czarny
BL-PK-130-210-15-70	13	16	21	1.5	7	PVC	czarny
BL-PK-150-250-20-90	15	18	25	2	9	PVC	czarny
BL-PK-160-250-15-70	16	20	25	1.5	7	PVC	czarny
BL-PK-160-250-20-70	16	20	25	2	7	PVC	czarny

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej d	Średnica otworu montażowego d1	Średnica zewn. D	Grubość panelu h	Grubość H	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
BL-PK-160-250-25-80	16	20	25	2.5	8	PVC	czarny
BL-PK-160-300-30-110	16	24	30	3	11	PVC	czarny
BL-PK-230-390-15-100	23	29	39	1.5	10	PVC	czarny
BL-PK-230-330-20-80	23	28	33	2	8	PVC	czarny
BL-PK-230-390-30-100	23	29	39	3	10	PVC	czarny
BL-PK-250-350-30-90	25	30	35	3	9	PVC	czarny
BL-PK-320-460-30-110	32	38	46	3	11	PVC	czarny