


CTS-S - opaska kablowa z otworem do śruby



Dane techniczne:

- **Poliamid 6.6, UL 94 V 2 (VO na żądanie)**
- **Kolor:** NAT - naturalny
- Opaski z otworem do śruby
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Długość L	Szerokość B	Maks. średn. wiązki kablowej	Siła zrywająca	Średnica otworu montażowego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]	[mm]			
CTS-S-11025-H	110	2.5	22	8.1	3.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-S-15036-H	150	3.6	32	18.2	4.2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-S-20048-H	200	4.8	50	22.2	5.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-S-20076-H	200	7.6	50	54.4	5.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-S-30076-H	313	7.6	76	54.4	5.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-S-37076-H	382	7.6	98	54.4	6.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny