


CTS-T - opaska kablowa o podwyższonej odporności na temp.



Dane techniczne:

- **Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie**
- **Kolor:** NAT - naturalny (zielonkawy) (Na zdjęciu wersja czarna, odporna na UV)
- Temperatura pracy: -35°C do +110°C
- Krótkotrwała tempł pracy: +145°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Długość L	Szerokość B	Maks. średn. wiązki kablowej	Siła zrywająca	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]			
CTS-T-CV-10025	100	2.5	20	8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-12025	120	2.5	25	8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-16025	160	2.5	38	8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-20025	200	2.5	50	8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-14036	140	3.6	32	18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-20036	200	3.6	50	18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-29236	292	3.6	77	18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-20048	200	3.6	50	18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-30048	300	4.8	77	22	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-36848	368	4.8	102	22	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-20076	200	7.6	50	54	PA 66	UL94 V-2	naturalny
CTS-T-CV-36876	368	7.6	102	54	PA 66	UL94 V-2	naturalny