


## CTS-TUV - opaska kablowa o podwyższonej odporności na temp. i UV



### Dane techniczne:

- **Poliamid 6.6, UL 94 V 2 (VO na żądanie), stabilizowany termicznie i odporny na promieniowanie UV**
- **Kolor:** BLK -czarny
- Temperatura pracy: -35°C do +110°C
- Krótkotrwała temp. pracy: +145°C
- Zgodność z: E 75050 (S) Spec.: UL appr.; Mil.Spec. 23190D
- Opakowanie: 100 szt.

Symbol	Długość L	Szerokość B	Maks. średn. wiązki kablowej	Siła zrywająca	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]			
CTS-T-CV-10025-UV	100	2.5	20	8	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-12025-UV	120	2.5	25	8	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-16025-UV	160	2.5	38	8	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-20025-UV	200	2.5	50	8	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-14036-UV	140	3.6	32	18	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-20036-UV	200	3.6	50	18	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-29236-UV	292	3.6	77	18	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-20048-UV	200	3.6	50	18	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-30048-UV	300	4.8	77	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV-36848-UV	368	4.8	102	22	PA 66	UL94 V-2	czarny
CTS-T-CV- 36876-UV	368	7.6	102	54	PA 66	UL94 V-2	czarny