IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

DTS-SJ-982 - Taśma silikonowa jednostronnie klejąca



Dane techniczne:

- Dzięki wysokiej odporności na temperaturę i trawienie chemiczne, taśma silikonowa, jednostronnie klejąca, DTS-982 znajduje zastosowanie w przemyśle elektronicznym i samochodowym. Może być również stosowana do łączenia papierów silikonizowanych, filmów metalowych, papierów powlekanych itp.
- Dostępne w różnych szerokościach według życzenia klienta.
- Minima zakupu uzależnione są od podanej szerokości.

Symbol
DTS-SJ-982

CHARACTERISTICS	Unit	Minimum Value	Typical Value
Carrier: PETP film thickness	mm	0.023	±10%
Adhesive: silicone rubber			
Total thickness	mm	0.095	±10%
Peel adhesion on steel	N/cm	0.8	1.8
Rolling ball tack	cm		<10
Elongation at break	%	80	
Tensile strength	N/cm	35	
Breakdown voltage	kV	4.0	
Electrolitic corrosion	1		
Thermal class (°C)	130 (B)		
Short-term thermal resistance	180°C		
Test methods	AFERA, PSTC, IEC EN 60454-2		