IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

DTS-T-442 - Taśma dwustronnie klejąca odporna na starzenie



Dane techniczne:

- DTS-442 to dwustronna nierwąca taśma samoprzylepna z nośnikiem z tkaniny, pokryta akrylowym spoiwem.
- Zapewnia wysoką przyczepność i półtrwałe przylepienie.
- DTS-442 jest plastyfikacyjnie stabilna, nie zawiera rozpuszczalników i jest odporna na starzenie.
- DTS-442 znajduje zasosowanie do:
  - mocowania reklam i wystaw
  - mocowanie częśći i profili gumowych
  - jako taśma mocująca w przemyśle drukarskim
  - mocowanie dywanów i wykładzin PCV przy dekoracji wnętrz
- Odporność na ścieranie (25 mm² stali V2A, waga 1 kg, przy 23° i 50% wilgotności względnej): >5 godzin.
- Najlepiej przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 10°C - 30°C. Przechowywanie w takich warunkach zapewni trwałość przez minimum 1 rok.
- Aplikacja w temperaturze między 15°C a 30°C. Powierzchnia musi być czysta, odkurzona i odtłuszczona. Materiał samoprzylepny należy przyklejać z maksymalnym naciskiem. Maksymalna skuteczność wiązania zostanie osiągnięta przy 23°C po 24 godzinach.

Symbol	Klej	Nośnik	Grubość [mm]	Przekładka	Odrywanie 180° [N/25mm]	Temperatura [°C]
DTS-T-442	Akrylowy usuwalny	tkanina	0.3	Papier silikonowy biały	> 8	-20 do +100