

FP-4745 - Wsporniki PCB, nylonowe



Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94V2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C
- Opakowanie: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	B	C	D	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
4745AA00	3.2	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4746AA00	4.8	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4747AA00	6.3	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4748AA00	7.9	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4749AA00	9.4	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4750AA00	11.3	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4751AA00	12.7	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4752AA00	15.9	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4753AA00	19.1	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
4754AA00	22.2	3.6	3.6	5	4	1.6 - 1.75	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6145AA00	3.2	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6146AA00	4.8	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6147AA00	6.4	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6148AA00	7.9	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6149AA00	9.5	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A	B	C	D	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
6150AA00	11.1	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6151AA00	12.7	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6152AA00	14.3	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6153AA00	15.9	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6155AA00	17.5	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6156AA00	19.1	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6157AA00	20.6	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6159AA00	22.2	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6160AA00	25.4	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6161AA00	28.5	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6162AA00	31.7	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6164AA00	34.9	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
6165AA00	38.1	3.6	3.8	4.4	3.2	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny