

FP-5905 - Wsporniki PCB, nylonowe



Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6.6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL94V2
- Temperatura pracy: -35°C do +85°C

Symbol	Wysokość A	B	C	D	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
5905AA00	3.5	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5906AA00	4.8	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5590AA00	4.8	13	8.5	10.2	4.8	2.0 - 3.2	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5591AA00	4.8	13	8.5	10.2	4.8	2.0 - 3.2	4	2.0 - 3.2	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5502AA00	6.4	13.4	8.2	10	4.8	0.5 - 2.0	4	1.4 - 1.8	2000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5907AA00	7.9	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.2 - 1.7	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0367AA00	8.3	14	8.2	9.5	4.8	0.5 - 2.0	4	1.4 - 1.8	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5504AA00	9.5	14.5	8.2	10	4.8	0.5 - 2.0	4	1.4 - 1.8	2000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5505AA00	11.1	14.5	8.2	10	4.8	0.5 - 2.0	4	1.4 - 1.8	2000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5506AA00	12.7	14.5	8.2	10	4.8	0.5 - 2.0	4	1.4 - 1.8	2000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0368AA00	13.5	14	8.2	9.5	4.8	0.5 - 2.0	4	1.4 - 1.8	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5507AA00	15.9	14.5	8.2	10	4.8	0.5 - 2.0	4	1.4 - 1.8	2000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
0369AA00	18.1	14	8.2	9.5	4.8	0.5 - 2.0	4	1.4 - 1.8	2500	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5902AA00	19.1	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5903AA00	22.2	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Wysokość A	B	C	D	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Opakowanie	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt./pcs]			
5904AA00	24	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5908AA00	25.4	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5909AA00	28.6	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5910AA00	31.7	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny
5911AA00	34.9	14	7.5	10.2	4.8	0.8 - 2.0	4	1.6	1000	PA 66	UL94 V-2	naturalny