

FP-9045 - Wciskany przepust kablowy IP67



Dane techniczne:

- **Materiał:** TPE
- **Na specjalne zamówienie dostępny również:** TPE V0
- **Kolor:** jasny szary (RAL 7035), czarny (RAL 9005), biały (RAL 9010)
- Temperatura pracy: -50°C do +120°C
- Stopień ochrony: IP67
- Zgodne z normą SEMKO
- Opakowanie: 500 szt.

Symbol	Gwint	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Średnica zewn. A ¹	B	C	D	E ¹	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
9045PF117035	PG9	5 - 10	16	0.5 - 3	24	4	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9045PF019005	PG9	5 - 10	16	0.5 - 3	24	4	11	4	6.7	TPE	czarny
9045PF029010	PG9	5 - 10	16	0.5 - 3	24	4	11	4	6.7	TPE	biały
9046PF117035	PG11	6 - 12	19	0.5 - 3	26	5	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9046PF019005	PG11	6 - 12	19	0.5 - 3	26	5	11	4	6.7	TPE	czarny
9046PF029010	PG11	6 - 12	19	0.5 - 3	26	5	11	4	6.7	TPE	biały
9047PF117035	PG16	8 - 15	23	0.5 - 3.5	30	7	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9047PF019005	PG16	8 - 15	23	0.5 - 3.5	30	7	11	4	6.7	TPE	czarny
9047PF029010	PG16	8 - 15	23	0.5 - 3.5	30	7	11	4	6.7	TPE	biały
9048PF117035	PG21	10 - 20	29	0.5 - 4.5	36	9	11	4	6.7	TPE	jasny szary
9048PF019005	PG21	10 - 20	29	0.5 - 4.5	36	9	11	4	6.7	TPE	czarny
9048PF029010	PG21	10 - 20	29	0.5 - 4.5	36	9	11	4	6.7	TPE	biały

Symbol	Gwint	Zakres średnicy wiązki kablowej	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Średnica zewn. A ¹	B	C	D	E ¹	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
9049PF117035	PG28	18 - 27	38	1.5 - 4.5	45	17	13.5	4.8	7.4	TPE	jasny szary
9049PF019005	PG28	18 - 27	38	1.5 - 4.5	45	17	13.5	4.8	7.4	TPE	czarny
9049PF029010	PG28	18 - 27	38	1.5 - 4.5	45	17	13.5	4.8	7.4	TPE	biały

¹ - może się zmieniać w zależności od grubości materiału w którym jest montowany