

## H-CH-SO - Uchwyt kablowy wciskany w otwór



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie dostępny Nylon 6/6 UL94 V-0**
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Maksymalna grubość panelu: 1.6 mm

| Symbol | Maks. średn. wiązki kablowej | C    | A | B  | Średnica otworu montażowego | Zakres grubości panelu | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|--------|------------------------------|------|---|----|-----------------------------|------------------------|----------|----------------|-----------|
|        | [mm]                         |      |   |    |                             | [mm]                   |          |                |           |
| H-3349 | 13.6                         | 25.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3350 | 13.6                         | 27.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3351 | 13.6                         | 29.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3359 | 13.6                         | 31.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3360 | 13.6                         | 33.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3361 | 13.6                         | 35.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3369 | 13.6                         | 37.6 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3370 | 13.6                         | 39.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3371 | 13.6                         | 41.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3385 | 13.6                         | 43.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3386 | 13.6                         | 45.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-3387 | 13.6                         | 47.5 | 4 | 18 | 4.8                         | 1.6 maks.              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |