


H-HPS-TD - Tulejka plastikowa wciskana w otwór



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- Wymiar A = wysokość
- Wymiary: ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10341	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10342	3.2	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10343	4.8	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10344	6.4	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10345	7.9	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10346	9.5	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10347	11.1	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10348	12.7	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10349	14.3	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10350	15.9	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny