


H-HSP-MDL-AH-1 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary:** ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Grubość panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Grubość panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10508	2	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10509	3	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10510	4	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10511	5	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10512	6	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10513	7	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10514	8	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10515	10	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10516	12	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10517	14	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10518	16	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10519	18	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10520	20	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10521	22	2.5	1.6	2.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny