


H-HSP1 - Tulejka plastikowa wciskana w otwór



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Na specjalne zamówienie** UL94 V-0
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary:** ± 0.1 mm

Symbol	Wysokość A	Średn. otworu górnego	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-10000	4.8	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10001	6.4	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10002	7.9	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10003	9.5	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10004	11.1	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10005	12.7	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10006	14.3	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10007	15.9	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10008	19.1	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10009	22.2	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-10010	25.4	4	1.6 maks.	4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	naturalny