

H-HST23 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach ± 0.1 mm**
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
H-12500	4.8	#2-56	4.8	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12501	6.4	#2-56	6.4	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12502	7.9	#2-56	7.9	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12503	9.5	#2-56	9.5	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12504	11.1	#2-56	11.1	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12505	12.7	#2-56	12.7	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12506	14.3	#2-56	14.3	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12507	15.9	#2-56	15.9	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12508	19.1	#2-56	19.1	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12509	22.2	#2-56	22.2	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12510	25.4	#2-56	25.4	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny