



H-KOS - Zatyczka wybijana



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** srebrnoszary
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CAS file 8919
- Wiele grubości pośrednich panelu

Symbol	Średnica nominalna	Średnica otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-3997	1/2	22.2	25.8	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-3998	3/4	27.8	31	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-3999	1	34.9	38.1	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-4000	1.1/4	44.5	48.4	12	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-4001	1.1/2	50.8	54.9	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-3991	1/2	22.2	25.8	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-3992	3/4	27.8	31	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-3993	1	34.9	38.1	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-3994	1.1/4	44.5	48.4	14.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-3995	1.1/2	50.8	54.9	14.7	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary
H-4002	2	63.5	69.3	19.1	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	srebrnoszary