


H-LTSV - Wciskane zaśleпки wentylacyjne z filtrem



Kołnierz z uszczelką
Sealing flange washer construction



Sugerowany otwór
Suggested clearance hole



Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - **Korpus:** Nylon 6/6
 - **Filtr:** Kopolimer akrylowy
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Klasa ochronności:** IP 65/67/68
- **Kolor:** czarny
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Pozwala na przepływ powietrza, wentylację i rozpraszanie ciepła, zapobiegając przenikaniu wilgoci.
- Maksymalny przepływ powietrza: $\geq 16.6 \text{ LPM}/3.7\text{cm}^2 @ 13.5 \text{ psi}$.
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach urządzeń elektronicznych poprzez wymianę temperaturą ze środowiskiem.
- Przybliżona grubość głowicy 5.3 mm. Grubość może się zmieniać.

Symbol	Średnica otworu montażowego A	B	Wysokość C	Materiał	Kolor
	[mm]				
H-3481VB	12.7	11.4	15.2	PA 66	czarny
H-3486VB	22.2	19.6	15.7	PA 66	czarny
H-3488VB	28.6	25.4	16.8	PA 66	czarny