

H-LTTVP - Gwintowane zaślepki wentylacyjne z filtrem



**Zintegrowana
uszczelka**
*Integral sealing
ring*



Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - **Korpus:** Nylon 6/6
 - **Filtr:** Kopolimer akrylowy
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Klasa ochrony:** IP 65/67/68
- **Dla gwintu NPT 3/4" klasa ochrony:** IP 65
- **Kolor:** czarny, szary
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Pozwala na przepływ powietrza, wentylację i rozpraszanie ciepła, zapobiegając przenikaniu wilgoci.
- Maksymalny przepływ powietrza: $\geq 16.6 \text{ LPM}/3.7\text{cm}^2 @ 13.5 \text{ psi}$.
- Uszczelka wyrównująca ciśnienie zapobiega wzrostowi ciśnienia w obudowach urządzeń elektronicznych poprzez wymianę temperaturową ze środowiskiem.
- Przybliżona grubość głowicy 5.3 mm. Grubość może się zmieniać.

Symbol	Gwint zewn.	Rozmiar klucza A	Wysokość B	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
H-3582VB	M12	16	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3582V	M12	16	13.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3583VB	M16	21	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3583V	M16	21	13.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3584VB	M20	24.9	15.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3584V	M20	24.9	15.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3544VB	NPT 1/4	16	16.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3544V	NPT 1/4	16	16.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3546VB	NPT 1/2	24.9	20.6	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3546V	NPT 1/2	24.9	20.6	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3545VB	NPT 3/8	21	17.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3545V	NPT 3/8	21	17.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3547VB	NPT 3/4	32.8	21.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3547V	NPT 3/4	32.8	21.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3574VB	PG 7	16	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny

Symbol	Gwint zewn.	Rozmiar klucza A	Wysokość B	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
H-3574V	PG 7	16	13.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3575VB	PG 9	21	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3575V	PG 9	21	13.5	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3576VB	PG 13.5	24.9	15.8	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3576V	PG 13.5	24.9	15.8	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3401VB	PG 21	32.8	19.3	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3401V	PG 21	32.8	19.3	PA 66	UL94 V-2	szary