IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-MP - Uchwyty do opasek kablowych

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny**
- Zakres temperatur:
  - Ze spoiwem gumowym: 0°C to 70°C
  - Ze spoiwem akrylowym: 0°C to 75°C
  - Bez warstwy samoprzylepnej: 0°C to 85°C
- Elementy samoprzylepne należy aplikować do czystej i suchej powierzchni
- H-3590 i H-3593 mogą być mocowane za pomocą śruby

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Szerokość opaski kablowej	Materiał samoprzylepny	Rozmiar śruby	Liczba punktów przełożenia	Dźwignia zwalniająca	A	B	C	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]		[mm]			[mm]	[mm]	[mm]			
H-3591	8	2.5	guma	-	4	tak	12.7	12.7	4.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3591A	8	2.5	akryl	-	4	tak	12.7	12.7	4.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3595	17.8	3.6	guma	-	4	tak	19.1	19.1	7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3595A	17.8	3.6	akryl	-	4	tak	19.1	19.1	7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3594	17.8	3.6	guma	-	4	tak	20.3	20.3	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3594A	17.8	3.6	akryl	-	4	tak	20.3	20.3	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3599	17.8	3.6	guma	-	4	tak	25.4	25.4	8.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3599A	17.8	3.6	akryl	-	4	tak	25.4	25.4	8.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3590	22.2	4.8	guma	-	2	tak	27.9	27.9	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3593	22.2	4.8	guma	-	4	tak	29.2	29.2	6.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4264	17.8	3.6	-	3.5	4	nie	19.1	19.1	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4265	22.2	4.8	-	4	4	nie	19.1	9.5	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3589	22.2	4.8	-	4	4	nie	25.4	25.4	7.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3580	22.2	4.8	-	4	2	nie	27.9	27.9	6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3581	22.2	4.8	-	3.5	4	nie	29.2	29.2	6.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4269	8	2.5	-	3	2	nie	13	8.3	6.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3759	22.2	4.8	-	4	2	nie	15.2	9.7	7	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3753	53.4	7.6	-	5	2	nie	22.2	15.7	9.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny