

IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*


H-MP-PM - Uchwyty do opasek kablowych



H-4266




H-3762




H-4267





H-4268



H-3592

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny**
- Zakres temperatur: 0°C to 85°C

Symbol	Licza punktów przełożenia	Wytrzymałość na rozciąganie	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	B	C	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[daN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-4266	2	22.2	4.8	2.0 maks.	14.3	6.1	15.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3762	2	22.2	6.4	2.8 maks.	15.9	7.1	17.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4267	2	22.2	6.7	9.0 maks.	20.2	7.9	20.9	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4268	2	17.8	7.9	6.4 maks.	11	8.3	13.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3592	2	22.2	6.4	3.2 maks.	10.7	3.8	10.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny