

H-NTSS - Stalowe opaski kablowe



Dane techniczne:

- **Material: Stal nierdzewna AISI 304 lub 316 z powłoką PVC**
- W celu ułatwienia montażu głowicę blokującą należy ustawić tak, aby jej najszerszy koniec znajdował się na dole.
- Opaski kablowe ze stali nierdzewnej charakteryzują się większą wytrzymałością i trwałością niż opaski nylonowe.
- Konstrukcja z kulą blokującą zapewnia maksymalną wytrzymałość i łatwość montażu.
- Opaski powlekane zapewniają dodatkową ochronę i separację różnych metali w celu zwiększenia odporności na korozję.
- Odpowiednie do trudnych warunków zewnętrznych; zgodne z normą IEC92 dla morskich urządzeń elektrycznych oraz wymogami CB1113-85 "Opaski kablowe z pokrytego tworzywem sztucznym metalu", "Norma dotycząca konstrukcji stalowych łodzi morskich".
- Zabezpiecza wiązki w wilgotnych i wysokotemperaturowych środowiskach z odpornością na rozpad, ogień, korozję i promieniowanie.
- Szeroko stosowany w żegludze, komunikacji i lotnictwie
- Grubość: 0.25 mm (0.10")
- Na specjalne zamówienie dostępne inne długości
- Standardowe opakowanie: 100 szt.

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość A	Szerokość B	Materiał	Powłoka
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-12801	50	30	150	4.6	stal nierdzewna 304	brak
H-12851	50	30	150	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12801B	50	30	150	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12851B	50	30	150	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12802	50	52	200	4.6	stal nierdzewna 304	brak
H-12852	50	52	200	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12802B	50	52	200	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12852B	50	52	200	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12821	111.5	52	200	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12871	111.5	52	200	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12821B	111.5	52	200	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12871B	111.5	52	200	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12803	50	68	250	4.6	stal nierdzewna 304	brak

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość A	Szerokość B	Materiał	Powłoka
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-12853	50	68	250	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12803B	50	68	250	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12853B	50	68	250	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12822	111.5	68	250	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12872	111.5	68	250	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12822B	111.5	68	250	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12872B	111.5	68	250	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12805	50	82	300	4.6	stal nierdzewna 304	brak
H-12855	50	82	300	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12805B	50	82	300	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12855B	50	82	300	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12824	111.5	82	300	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12874	111.5	82	300	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12824B	111.5	82	300	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12874B	111.5	82	300	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12806	50	98	350	4.6	stal nierdzewna 304	brak
H-12856	50	98	350	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12806B	50	98	350	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12856B	50	98	350	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12825	111.5	98	350	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12875	111.5	98	350	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12825B	111.5	98	350	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12875B	111.5	98	350	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12808	50	110	400	4.6	stal nierdzewna 304	brak
H-12858	50	110	400	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12808B	50	110	400	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12858B	50	110	400	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12827	111.5	110	400	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12877	111.5	110	400	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12827B	111.5	110	400	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12877B	111.5	110	400	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12810	50	146	500	4.6	stal nierdzewna 304	brak
H-12860	50	146	500	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12810B	50	146	500	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12860B	50	146	500	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12829	111.5	146	500	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12879	111.5	146	500	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12829B	111.5	146	500	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12879B	111.5	146	500	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12812	50	180	600	4.6	stal nierdzewna 304	brak
H-12862	50	180	600	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12812B	50	180	600	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12862B	50	180	600	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12831	111.5	180	600	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12881	111.5	180	600	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12831B	111.5	180	600	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12881B	111.5	180	600	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12833	111.5	210	700	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12883	111.5	210	700	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12833B	111.5	210	700	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12883B	111.5	210	700	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12814	50	240	800	4.6	stal nierdzewna 304	brak
H-12864	50	240	800	4.6	stal nierdzewna 316	brak
H-12814B	50	240	800	4.6	stal nierdzewna 304	czarny PVC

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość A	Szerokość B	Materiał	Powłoka
	[daN]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-12864B	50	240	800	4.6	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12834	111.5	240	800	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12884	111.5	240	800	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12834B	111.5	240	800	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12884B	111.5	240	800	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC
H-12836	111.5	307	1000	7.9	stal nierdzewna 304	brak
H-12886	111.5	307	1000	7.9	stal nierdzewna 316	brak
H-12836B	111.5	307	1000	7.9	stal nierdzewna 304	czarny PVC
H-12886B	111.5	307	1000	7.9	stal nierdzewna 316	czarny PVC