


H-SCG - Zatraskowe, odpęzające dławnice kablowe



Sugerowany otwór przelotowy
do montażu zatraskowego
Suggested clearance hole
for snap-in mounting

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Zakres temperatur:** -18°C do 105°C
- **Grubość panelu:** 1.6 mm - 3.2 mm
- **Kolor:** BLK - czarny, GR - szary
- Unikalne zatraski zapewniają bezpieczne mocowanie w szerokim zakresie średnic otworów bez potrzeby używania nakrętek
- Gładkie, zaokrąglone wewnętrzne krawędzie ułatwiają instalację
- Mała ingerencja w obudowę przy ograniczonym dostępie
- Zapobiega obracaniu się w przypadku stosowania w owalnych otworach montażowych.
- Łatwe w instalacji. Użycie narzędzi nie jest wymagane.
- Konstrukcja grzechotki z nakrętką uszczelniającą zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami i zapewnia pewny chwyt kabla.

Symbol	Zakres średnicy wiązki kablowej	Wymiary otworu montażowego A × B	C	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-M4802	5.3 - 5.3	12.7 × 11.4	30.7	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4803	5.3 - 5.3	12.7 × 11.4	30.7	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4800	6.1 - 6.4	12.7 × 11.4	30.7	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4801	6.1 - 6.4	12.7 × 11.4	30.7	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4808	5.3 - 5.8	15.9 × 14	33	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4809	5.3 - 5.8	15.9 × 14	33	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4806	5.3 - 8.0	15.9 × 14	33	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4807	5.3 - 8.0	15.9 × 14	33	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4814	5.8 - 6.6	19.1 × 16.8	37.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4815	5.8 - 6.6	19.1 × 16.8	37.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4812	5.8 - 10.2	19.1 × 16.8	37.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4813	5.8 - 10.2	19.1 × 16.8	37.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4820	6.5 - 7.4	22.2 × 19.6	37.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4821	6.5 - 7.4	22.2 × 19.6	37.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4818	6.4 - 11.4	22.2 × 19.6	37.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny

Symbol	Zakres średnicy wiązki kablowej	Wymiary otworu montażowego A × B	C	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-M4819	6.4 - 11.4	22.2 × 19.6	37.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4826	7.6 - 10.2	25.4 × 22.2	41.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4827	7.6 - 10.2	25.4 × 22.2	41.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4824	8.9 - 13.8	25.4 × 22.2	41.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4825	8.9 - 13.8	25.4 × 22.2	41.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4832	9.8 - 12.4	27.8 × 24.6	44.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4833	9.8 - 12.4	27.8 × 24.6	44.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4830	11.0 - 17.9	27.8 × 24.6	44.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4831	11.0 - 17.9	27.8 × 24.6	44.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4838	9.8 - 12.4	28.6 × 25.4	44.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4839	9.8 - 12.4	28.6 × 25.4	44.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4836	11.0 - 17.9	28.6 × 25.4	44.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4837	11.0 - 17.9	28.6 × 25.4	44.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4844	12.4 - 19.9	31.8 × 28.6	52.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4845	12.4 - 19.9	31.8 × 28.6	52.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4842	15.0 - 25.4	31.8 × 28.6	52.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4843	15.0 - 25.4	31.8 × 28.6	52.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4850	12.4 - 19.9	34.9 × 31.8	52.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4851	12.4 - 19.9	34.9 × 31.8	52.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4848	15.0 - 25.4	34.9 × 31.8	52.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4849	15.0 - 25.4	34.9 × 31.8	52.1	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4856	20.0 - 25.9	38.1 × 34.9	56.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4857	20.0 - 25.9	38.1 × 34.9	56.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4854	22.2 - 32.0	38.1 × 34.9	56.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4855	22.2 - 32.0	38.1 × 34.9	56.6	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4862	20.0 - 25.9	44.5 × 41.3	57.9	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4863	20.0 - 25.9	44.5 × 41.3	57.9	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4860	22.2 - 32.0	44.5 × 41.3	57.9	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4861	22.2 - 32.0	44.5 × 41.3	57.9	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4868	25.4 - 31.5	50.8 × 47.6	61.2	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4869	25.4 - 31.5	50.8 × 47.6	61.2	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4866	31.2 - 39.6	50.8 × 47.6	61.2	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4867	31.2 - 39.6	50.8 × 47.6	61.2	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4874	29.5 - 34.3	60.3 × 57.2	63.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4875	29.5 - 34.3	60.3 × 57.2	63.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary
H-M4872	36.8 - 39.6	60.3 × 57.2	63.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-M4873	36.8 - 39.6	60.3 × 57.2	63.5	1.6 - 3.2	PA 66	UL94 V-2	szary