

H-SMP-F - Płaskie zaślepki do paneli metalowych



Dane techniczne:

- **Materiał:** LDPE lub EVA (Ethylene Vinyl Acetate)
- **Kolor:** czarny
- Zakres temperatur:
 - LDPE: -70°C do 66°C
 - EVA: -98°C do 60°C

Symbol	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica kołnierza A	Średnica zewn. B	Wysokość C	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-9640	0.51 - 1.02	4.6 - 4.9	9.9	5.3	5.3	EVA	czarny
H-9641	0.51 - 1.52	5.8 - 6.1	12.7	7.4	11.4	EVA	czarny
H-9642	0.51 - 1.78	6.1 - 6.4	12.7	7.1	5.3	EVA	czarny
H-9644	0.51 - 1.27	9.4 - 9.7	19.1	10.4	4.8	LDPE	czarny
H-9646	0.76 - 1.52	10.9 - 11.4	17.5	11.9	5.6	LDPE	czarny
H-9647	0.76 - 2.03	12.5 - 13.0	21.8	13.7	6.4	LDPE	czarny
H-9648	0.76 - 2.03	14.0 - 14.2	22.1	15.2	6.4	LDPE	czarny
H-9649	1.52 - 2.03	15.7	20.6	17	6.4	LDPE	czarny
H-9650	0.76 - 2.03	17.3 - 17.8	25.7	18.5	6.4	LDPE	czarny
H-9651	1.27 - 2.79	18.5 - 19.3	25.7	20.1	7.4	LDPE	czarny
H-9654	0.76 - 2.03	21.8 - 22.4	29.5	23.1	6.4	LDPE	czarny
H-9656	0.76 - 2.03	23.4 - 24.1	33.3	24.9	6.4	LDPE	czarny
H-9657	0.76 - 2.03	25.4	35.1	26.4	6.4	LDPE	czarny
H-9660	0.51 - 4.57	27.9 - 29.2	38.9	30	10.9	LDPE	czarny
H-9661	0.76 - 2.03	29.5 - 30.5	39.6	31	6.4	LDPE	czarny
H-9663	0.76 - 2.03	31.8	41.1	32.8	6.4	LDPE	czarny
H-9664	0.76 - 2.03	32.8 - 33.8	42.7	34.6	6.4	LDPE	czarny
H-9665	0.76 - 2.03	38.1	47.8	39.1	6.4	LDPE	czarny
H-9666	0.76 - 2.03	44.5	53.8	45.5	6.4	LDPE	czarny
H-9667	0.76 - 2.03	50.3 - 51.1	59.9	51.8	6.4	LDPE	czarny
H-9669	0.76 - 2.03	63.5	76.2	65	6.4	LDPE	czarny
H-9671	0.76 - 2.03	76.2	85.3	77.7	6.4	LDPE	czarny