





H-SSRP - Nity, zaślepki dwustronne



Typ 1
Type 1



Typ 2
Type 2



Typ 3
Type 3



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** naturalny
- Klasa palności: UL 94 V-2
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Dla nitu H-4714 zalecamy nit zapadkowy [H-RR](#)

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	Wysokość łba B	Średnica łba C	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-4064	3.2	0.8	1.6	2.3	10.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4065	3.2	1.6	2.4	2.3	10.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4069	3.2	2.5	3.4	2.3	10.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4071	3.2	3.2	4	2.3	10.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4073	3.2	4.8	5.6	2.3	10.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4075	3.2	6.4	7.2	2.3	10.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4715	8.1	4.3 - 4.8	5.3	1.6	10.2	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4716	8.1	5.6 - 6.1	6.6	1.6	10.2	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4717	8.1	8.1 - 8.6	8.9	1.6	10.2	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4718	8.1	8.1 - 15.2	16	1.6	10.2	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4714	8.1	regulowany	38.1	1.6	12.7	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Kapturki dla nitów:

Symbol	B	C	Dla nitów typu
	[mm]		
H-4077	2.5	10.2	1
H-4719	1.6	15.9	2 i 3