





HLCBSE2 - Tulejka dystansowa nylonowa



Top Hole: $\varnothing 4$
Panel Thickness: 1.6



Bottom Hole: See Above
Panel Thickness: 1.2 - 1.8



Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.6
- **Otwór dolny:** **grubość płytki dolnej:** 1.2-1.8
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A	B	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Zakres grubości panelu dolnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
HLCBSE2-4M-01	4	10	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HLCBSE2-4M-19	4	10	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HLCBSE2-6M-01	6	12	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HLCBSE2-6M-19	6	12	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HLCBSE2-8M-01	8	14	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HLCBSE2-8M-19	8	14	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HLCBSE2-10M-01	10	16	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HLCBSE2-10M-19	10	16	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HLCBSE2-12M-01	12	18	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HLCBSE2-12M-19	12	18	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HLCBSE2-14M-01	14	20	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HLCBSE2-14M-19	14	20	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HLCBSE2-25M-01	25	31	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HLCBSE2-25M-19	25	31	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HLCBSE2-30M-01	30	36	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HLCBSE2-30M-19	30	36	4	1.6	1.2 - 1.8	PA 66	UL94 V-0	naturalny