

MSCBSM - Tulejka dystansowa nylonowa



Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3.18 ± 0.05 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint M3, M4
- Przykręcane
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Średn. otworu górnego ± 0.05	Grubość panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
MSCBSM-M3-2-01	3.2	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-2-19	3.2	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M3-3-01	4.8	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-3-19	4.8	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M3-4-01	6.4	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-4-19	6.4	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M3-5-01	7.9	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-5-19	7.9	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M3-6-01	9.5	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-6-19	9.5	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M3-7-01	11.1	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-7-19	11.1	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M3-8-01	12.7	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-8-19	12.7	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M3-9-01	14.3	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-9-19	14.3	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M3-10-01	15.9	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M3-10-19	15.9	M3	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M4-2-01	3.2	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-2-19	3.2	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol	Wysokość A ±0.4	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Średn. otworu górnego ±0.05	Grubość panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]			
MSCBSM-M4-3-01	4.8	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-3-19	4.8	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M4-4-01	6.4	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-4-19	6.4	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M4-5-01	7.9	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-5-19	7.9	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M4-6-01	9.5	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-6-19	9.5	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M4-7-01	11.1	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-7-19	11.1	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M4-8-01	12.7	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-8-19	12.7	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M4-9-01	14.3	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-9-19	14.3	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
MSCBSM-M4-10-01	15.9	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
MSCBSM-M4-10-19	15.9	M4	6.4	3.18	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny