

O-NZTG-1 - Nasadki zabezpieczające trzpień gwintowane



Dane techniczne:

- **Materiał:** LDPE
- **Kolor:** czerwony lub naturalny
- Radełkowany wierzch
- Używane w m. in. przemyśle do osłony końcówek trzpieni gwintowanych

Symbol	Średnica wewn. d	Wysokość h	Materiał	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
O-NZTG-1-050-130	5	13	LDPE	naturalny	10000
O-NZTG-1-060-100	6	10	LDPE	naturalny	10000
O-NZTG-1-080-100	8	10	LDPE	naturalny	10000
O-NZTG-1-080-160	8	16	LDPE	naturalny	10000
O-NZTG-1-120-160	12	16	LDPE	naturalny	8000
O-NZTG-1-128-202	12.8	20.2	LDPE	naturalny	8000
O-NZTG-1-140-200	14	20	LDPE	naturalny	5000
O-NZTG-1-160-150	16	15	LDPE	naturalny	5000
O-NZTG-1-160-200	16	20	LDPE	naturalny	3000
O-NZTG-1-200-150	20	15	LDPE	naturalny	3000
O-NZTG-1-200-200	20	20	LDPE	naturalny	2000
O-NZTG-1-220-180	22	18	LDPE	naturalny	2000
O-NZTG-1-240-180	24	18	LDPE	naturalny	2000