

O-SSM - Standardowe stopy maszynowe



Dane techniczne:

- **Materiał** Nylonowa podstawa, trzpień stalowy, ocynkowany
- **Kolor podstawy:** czarny
- Idealne to maszyn i przenośników
- Wysoka wytrzymałość
- Maksymalne zalecane obciążenie: **900 kg**
- Maksymalne nachylenie: **20°**

Symbol	Gwint metryczny	Otwory umożliwiające zakotwiczenie	Średnica podstawy	Długość sworznia	Opakowanie
			[mm]	[mm]	[szt./pcs]
O-SSM-M8-40-25-40	M8	Nie	40	25	250
O-SSM-M8-40-40-40	M8	Nie	40	40	200
O-SSM-M8-40-80-40	M8	Nie	40	80	100
O-SSM-M8-50-40-40	M8	Nie	50	40	150
O-SSM-M8-50-60-40	M8	Nie	50	60	150
O-SSM-M8-50-80-40	M8	Nie	50	80	100
O-SSM-M10-50-45-40	M10	Nie	50	45	150
O-SSM-M10-50-70-40	M10	Nie	50	70	100
O-SSM-M10-50-90-40	M10	Nie	50	90	100
O-SSM-M10-60-45-40	M10	Nie	60	45	100
O-SSM-M10-60-70-40	M10	Nie	60	70	100
O-SSM-M10-60-125-40	M10	Nie	60	125	50
O-SSM-M12-60-66-24	M12	Nie	60	66	24
O-SSM-M12-60-80-24	M12	Nie	60	80	100
O-SSM-M12-60-100-24	M12	Nie	60	100	24
O-SSM-M12-60-125-24	M12	Nie	60	125	50
O-SSM-M12-60-150-24	M12	Nie	60	150	24
O-SSM-M12-80-66-24	M12	Nie	80	66	100
O-SSM-M12-80-100-24	M12	Nie	80	100	50
O-SSM-M12-80-125-24	M12	Nie	80	125	50
O-SSM-M12-80-150-24	M12	Nie	80	150	50
O-SSM-M16-80-66-20	M16	Nie	80	66	100
O-SSM-M16-80-100-20	M16	Nie	80	100	50
O-SSM-M16-80-150-20	M16	Nie	80	150	25
O-SSM-M16-100-66-20	M16	Nie	100	66	40
O-SSM-M16-100-100-20	M16	Nie	100	100	25
O-SSM-M16-100-125-20	M16	Nie	100	125	25
O-SSM-M16-100-150-20	M16	Nie	100	150	20
O-SSM-M16-100-200-20	M16	Nie	100	200	20
O-SSM-M16-120-150-20	M16	Nie	120	150	20
O-SSM-M16-120-200-20	M16	Nie	120	200	20
O-SSM-M20-120-125-12	M20	Nie	120	125	10
O-SSM-M20-120-150-12	M20	Nie	120	150	10

Symbol	Gwint metryczny	Otwory umożliwiające zakotwiczenie	Średnica podstawy	Długość sworznia	Opakowanie
			[mm]	[mm]	[szt./pcs]
O-SSM-M20-120-200-12	M20	Nie	120	200	10
O-SSM-M24-120-200-12	M24	Nie	120	200	10
O-SSM-M24-120-250-12	M24	Nie	120	250	10
O-SSM-B-M8-60-80-40	M8	Tak	60	80	50
O-SSM-B-M10-60-70-40	M10	Tak	60	70	50
O-SSM-B-M10-60-125-40	M10	Tak	60	125	50
O-SSM-B-M12-80-100-24	M12	Tak	80	100	50
O-SSM-B-M12-80-150-24	M12	Tak	80	150	50
O-SSM-B-M12-100-125-20	M12	Tak	100	125	25
O-SSM-B-M16-80-100-20	M16	Tak	80	100	50
O-SSM-B-M16-80-150-20	M16	Tak	80	150	25
O-SSM-B-M16-100-100-20	M16	Tak	100	100	25
O-SSM-B-M16-100-200-20	M16	Tak	100	200	25
O-SSM-B-M16-120-150-20	M16	Tak	120	150	20
O-SSM-B-M16-120-200-20	M16	Tak	120	200	20
O-SSM-B-M20-120-150-48	M20	Tak	120	150	10
O-SSM-B-M24-120-200-40	M24	Tak	120	200	10