

O-WKWG - Wzmocnione, kwadratowe wkładki z gwintem



Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** Nylon
- **Materiał tulejek:** mosiądz niklowany bądź stal nierdzewna
- **Kolor:** czarny
- Montaż na wcisk
- Do stosowania ze stopami maszynowymi
- Do dużych obciążeń

Symbol	Moduł	Gwint	D	D ₁	H	H ₁	Obciążenie maks. statyczne [N]	Opakowanie [szt./pcs]	Materiał	Materiał wkładki	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
O-WKWG-B-M10-15-30	1.5	M10	30	27.5	6	33	5500	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M10-15-30	1.5	M10	30	27.5	6	33	5500	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M10-15-40	1.5	M10	40	37.5	8	43	8000	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M10-15-40	1.5	M10	40	37.5	8	43	8000	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M10-20-40	2	M10	40	36.5	8	43	8000	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M10-20-40	2	M10	40	36.5	8	43	8000	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M12-15-30	1.5	M12	30	27.5	6	33	5500	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M12-15-30	1.5	M12	30	27.5	6	33	5500	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M12-15-40	1.5	M12	40	37.5	8	43	8000	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M12-15-40	1.5	M12	40	37.5	8	43	8000	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M12-15-50	1.5	M12	50	47.5	10	55	9500	16	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M12-15-50	1.5	M12	50	47.5	10	55	9500	16	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M12-20-40	2	M12	40	36.5	8	43	8000	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M12-20-40	2	M12	40	36.5	8	43	8000	24	PA	stal nierdzewna	czarny

Symbol	Moduł	Gwint	D	D ₁	H	H ₁	Obciążenie maks. statyczne	Opakowanie	Materiał	Materiał wkładki	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[szt./pcs]			
O-WKWG-B-M12-20-50	2	M12	50	45.5	10	55	9500	16	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M12-20-50	2	M12	50	45.5	10	55	9500	16	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M16-15-30	1.5	M16	30	27.5	6	33	5500	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M16-15-30	1.5	M16	30	27.5	6	33	5500	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M16-15-40	1.5	M16	40	37.5	8	43	8000	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M16-15-40	1.5	M16	40	37.5	8	43	8000	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M16-15-50	1.5	M16	50	47.5	10	55	9500	16	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M16-15-50	1.5	M16	50	47.5	10	55	9500	16	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M16-20-40	2	M16	40	36.5	8	43	8000	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M16-20-40	2	M16	40	36.5	8	43	8000	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M16-20-50	2	M16	50	45.5	10	55	9500	16	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M16-20-50	2	M16	50	45.5	10	55	9500	16	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M20-15-40	1.5	M20	40	37.5	8	43	8000	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M20-15-40	1.5	M20	40	37.5	8	43	8000	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M20-15-50	1.5	M20	50	47.5	10	55	9500	16	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M20-15-50	1.5	M20	50	47.5	10	55	9500	16	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M20-20-40	2	M20	40	36.5	8	43	8000	24	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M20-20-40	2	M20	40	36.5	8	43	8000	24	PA	stal nierdzewna	czarny
O-WKWG-B-M20-20-50	2	M20	50	45.5	10	55	9500	16	PA	mosiądz niklowany	czarny
O-WKWG-S-M20-20-50	2	M20	50	45.5	10	55	9500	16	PA	stal nierdzewna	czarny