

OR-MDLA-M - Dławnice mosiężne, niklowane z gwintem metrycznym



Dane techniczne:

- Materiał:
 - Korpus: mosiądz, niklowany
 - Wkładka zaciskająca: PA6 UL94 V2
 - Uszczelka zaciskająca: TPV
 - Uszczelka O-Ring: NBR
- Gwint: metryczny (EN 60423)
- Klasa ochrony: IP68 (5 bar)
- Zakres temperatur: -40°C do +100°C
- Łatwe w montażu
- Nie zawierają halogenu

Symbol	Gwint metryczny AG	H	Długość gwintu GL	B	C	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OR-MDLA-M12	M12×1.5	22	6	14	14	3 - 6.5	mosiądz niklowany
OR-MDLA-M16	M16×1.5	23	7	18	17	4 - 8	mosiądz niklowany

Symbol	Gwint metryczny AG	H	Długość gwintu GL	B	C	Zakres średnicy wiązki kablowej	Materiał
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
OR-MDLA-M20B	M20×1.5	26.5	8	22	22	4 - 10	mosiądz niklowany
OR-MDLA-M20	M20×1.5	26.5	8	22	22	6 - 12	mosiądz niklowany
OR-MDLA-M25	M25×1.5	28	8	27	24	10 - 14	mosiądz niklowany
OR-MDLA-M32	M32×1.5	31.5	9	34	30	13 - 18	mosiądz niklowany
OR-MDLA-M40	M40×1.5	38	9	43	40	18 - 25	mosiądz niklowany
OR-MDLA-M50	M50×1.5	43	9	55	50	22 - 32	mosiądz niklowany
OR-MDLA-M63	M63×1.5	48	14	68	64	33 - 44	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M12	M12×1.5	22	12	14	14	3 - 6.5	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M16	M16×1.5	23	12	18	17	4 - 8	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M20B	M20×1.5	26.5	12	22	22	4 - 10	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M20	M20×1.5	26.5	12	22	22	6 - 12	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M25	M25×1.5	28	12	27	24	10 - 14	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M32	M32×1.5	31.5	14	34	30	13 - 18	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M40	M40×1.5	38	14	43	40	18 - 25	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M50	M50×1.5	43	14	55	50	22 - 32	mosiądz niklowany
OR-MDLA-L-M63	M63×1.5	48	18	70	64	33 - 4	mosiądz niklowany