

OR-ZOD - Zaślepki otworów na dławnice



Dane techniczne:

- **Materiał zaślepki: Poliamid PA6 UL94 V-2**
- **Materiał uszczelki: NBR (uszczelka na specjalne zamówienie)**
- **Kolor:**
 - Szary: RAL 7001
 - Jasny szary: RAL 7035
 - Czarny: RAL 9005
- Gwint: metryczny (EN 60423) / PG (DIN 40430)
- Certyfikaty: ROHS, CE, PT, TUV
- Klasa ochrony: IP54 / IP68 (z uszczelką)
- Zakres temperatur: -20°C do +100°C. Krótkoterminowo: -30°C do +150°C
- Stosowane do uszczelniania otworów gwintowanych
- Oporne na promieniowanie UV
- Nie zawierają halogenu

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	H	Długość gwintu GL	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]			
OR-ZOD-M12x1.5-GR	M12x1.5	-	8.5	6	15	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-M12x1.5-LGR	M12x1.5	-	8.5	6	15	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-M12x1.5-BLK	M12x1.5	-	8.5	6	15	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-M16x1.5-GR	M16x1.5	-	10	7	20	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-M16x1.5-LGR	M16x1.5	-	10	7	20	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-M16x1.5-BLK	M16x1.5	-	10	7	20	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-M20x1.5-GR	M20x1.5	-	10	7	24	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-M20x1.5-LGR	M20x1.5	-	10	7	24	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-M20x1.5-BLK	M20x1.5	-	10	7	24	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-M25x1.5-GR	M25x1.5	-	14	10	30	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-M25x1.5-LGR	M25x1.5	-	14	10	30	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-M25x1.5-BLK	M25x1.5	-	14	10	30	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-M32x1.5-GR	M32x1.5	-	14	10	37	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-M32x1.5-LGR	M32x1.5	-	14	10	37	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-M32x1.5-BLK	M32x1.5	-	14	10	37	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-M40x1.5-GR	M40x1.5	-	15	10	48	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-M40x1.5-LGR	M40x1.5	-	15	10	48	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-M40x1.5-BLK	M40x1.5	-	15	10	48	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-PG7-GR	-	PG7	8	6	15	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-PG7-LGR	-	PG7	8	6	15	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-PG7-BLK	-	PG7	8	6	15	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-PG9-GR	-	PG9	8.2	6	19	PA 6	UL94 V-2	szary

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	H	Długość gwintu GL	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]			
OR-ZOD-PG9-LGR	-	PG9	8.2	6	19	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-PG9-BLK	-	PG9	8.2	6	19	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-PG11-GR	-	PG11	8.5	6	22	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-PG11-LGR	-	PG11	8.5	6	22	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-PG11-BLK	-	PG11	8.5	6	22	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-PG13.5-GR	-	PG13.5	8.5	6	25	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-PG13.5-LGR	-	PG13.5	8.5	6	25	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-PG13.5-BLK	-	PG13.5	8.5	6	25	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-PG16-GR	-	PG16	8.5	6	27	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-PG16-LGR	-	PG16	8.5	6	27	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-PG16-BLK	-	PG16	8.5	6	27	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-PG21-GR	-	PG21	12	8	33	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-PG21-LGR	-	PG21	12	8	33	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-PG21-BLK	-	PG21	12	8	33	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-PG29-GR	-	PG29	11.3	8	44	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-PG29-LGR	-	PG29	11.3	8	44	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-PG29-BLK	-	PG29	11.3	8	44	PA 6	UL94 V-2	czarny
OR-ZOD-PG36-GR	-	PG36	14.3	10	55	PA 6	UL94 V-2	szary
OR-ZOD-PG36-LGR	-	PG36	14.3	10	55	PA 6	UL94 V-2	jasnoszary
OR-ZOD-PG36-BLK	-	PG36	14.3	10	55	PA 6	UL94 V-2	czarny