



TEHCBS - Tulejka dystansowa wciskana w otwór



Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 ***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 ***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 4 ± 0.08 , **grubość płytki górnej:** 1.57
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.4	B	Średn. otworu górnego ± 0.08	Grubość panelu górnego	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
TEHCBS-4-01	6.4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TEHCBS-4-19	6.4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TEHCBS-5-01	7.9	5.2	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TEHCBS-5-19	7.9	5.2	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TEHCBS-6-01	9.5	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TEHCBS-6-19	9.5	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TEHCBS-8-01	12.7	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TEHCBS-8-19	12.7	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TEHCBS-10-01	15.9	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TEHCBS-10-19	15.9	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TEHCBS-12-01	19.1	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TEHCBS-12-19	19.1	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TEHCBS-14-01	22.2	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TEHCBS-14-19	22.2	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny
TEHCBS-16-01	25.4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-2	naturalny
TEHCBS-16-19	25.4	6.4	4	1.57	PA 66	UL94 V-0	naturalny