


## TL - Skręcany uchwyt do kabli okrągłych



### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Kolor:** naturalny, czarny
- Inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol    | A    | Zakres średnicy wiązki kablowej<br>B | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|-----------|------|--------------------------------------|----------|----------------|-----------|
|           | [mm] | [mm]                                 |          |                |           |
| BM-TL-200 | 20   | 4 - 6.5                              | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-250    | 22.9 | 5.1 - 7.6                            | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-250BK  | 22.9 | 5.1 - 7.6                            | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-350    | 26.2 | 7.6 - 10.2                           | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-350BK  | 26.2 | 7.6 - 10.2                           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-450    | 30.5 | 10.2 - 12.7                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-450BK  | 30.5 | 10.2 - 12.7                          | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-600    | 33.7 | 14 - 16.5                            | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-600BK  | 33.7 | 14 - 16.5                            | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-750    | 39.4 | 17.8 - 20.3                          | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-750BK  | 39.4 | 17.8 - 20.3                          | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-950    | 43.4 | 25.4 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-950BK  | 43.4 | 25.4 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-1125   | 55.6 | 30.2 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-1125BK | 55.6 | 30.2 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-1375   | 68.1 | 36.5 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-1375BK | 68.1 | 36.5 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-1500   | 74.4 | 39.7 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-1500BK | 74.4 | 39.7 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |
| TL-1750   | 87.6 | 46.0 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| TL-1750BK | 87.6 | 46.0 maks.                           | PA 66    | UL94 V-2       | czarny    |