


## VM - Przykręcany, profilowany uchwyt do kabli okrągłych




1




2



3



Two Hole Mount



Single Hole Mount



### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01\*
- **Kolor:** czarny
- Profilowane krawędzie chronią przed uszkodzeniami
- Minimum zakupu: 100 szt.

| Symbol  | D    | A    | B ±0.4 | C ±0.3 | E ±0.3 | F    | Materiał | Klasa palności | Kolor  | Typ | Uwagi                      |
|---------|------|------|--------|--------|--------|------|----------|----------------|--------|-----|----------------------------|
|         | [mm] | [mm] | [mm]   | [mm]   | [mm]   | [mm] |          |                |        |     |                            |
| VM-1002 | 9.5  | 11.2 | 12.7   | 2.8    | -      | 13.7 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 1   | pojedynczy otwór montażowy |
| VM-1004 | 12.7 | 13.2 | 12.7   | 2.8    | -      | 19.1 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 1   | pojedynczy otwór montażowy |
| VM-1007 | 17.5 | 19.8 | 12.7   | 3.8    | -      | 20.8 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 1   | pojedynczy otwór montażowy |
| VM-1008 | 19.1 | 24.6 | 12.7   | 3.8    | -      | 24.9 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 1   | pojedynczy otwór montażowy |
| VM-1010 | 25.4 | 26.1 | 28.4   | 3.8    | 19.1   | 31.8 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 1   | dwa otwory montażowe       |
| VM-1011 | 34.9 | 38.4 | 29.5   | 3.8    | 19.1   | 34.8 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 1   | dwa otwory montażowe       |
| VM-1024 | 38.1 | 42.4 | 43.2   | 3.8    | 19.1   | 38.1 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 3   | dwa otwory montażowe       |
| VM-1030 | 57.2 | 63.5 | 38.6   | 3.8    | 19.1   | 76.2 | PA 66    | UL94 V-2       | czarny | 2   | dwa otwory montażowe       |